

Crew 2	Crew 1	Crew 3
Gennakersack an der vorderen Relingstütze der geplanten Leeseite in der Reling einhaken.Gennakerschoten, Fall und Gennakerhalsleine zur geplanten Leeseite ziehen und anschlagen	Unterstützt Crew 2 durch fieren der entsprechenden Leinen.Barberholer lösen!!!	Der Steuermann steuert und trimmt ausnahmsweise das Großsegel nicht ablenken lassen!!!!
Gennakerhals aus dem Sack zum Gennakerbaum führen	Gennakerbaum herausziehen.Gennakerhals zum Gennakerbaum ziehen (GHL) Lee-Gennakerschot auf die Lee-Fallwansch legen	Kurs halten
Unterliek des Gennaker halten, damit es nicht ins Wasser taucht.	Fock für den neuen Kurs trimmen	Fällt ab auf einen tiefen Raumschot-Kurs. Muss die Großschot diesmal selber fieren
Gennaker aus dem Sack führen. Unterstützt Crew 1 am Mast beim hochziehen.	Zieht den Gennaker hoch. Dann noch Winkel des Gennakerbaum einstellen	Kurs halten
Nimmt die Fock runter Unterliek, Cunningham lösen Gennakerfall aufklaren	Nimmt die Lee-Gennakerschot und trimmt den Gennaker: Gennakerschot soweit lösen, bis das Luv-Liek einklappt, dann wieder ziehen	Bei Lee-Krängung abfallen danach wieder anluven Keine Luv-Krängung!!!!!!Freigetranke für die Crew nach dem Sonnenschuß
Evtl. Lee-Gennakerschot mit der Wanschkel auf Ansage kurbelnGewichtstrimm	Alle 10 Sekunden darf sich die Wansch drehen	Steuern, steuern, steuern
https://segelberater.com/j-70-gennaker-setzen/		